

飞腾嵌入式工控机



YF27-Y06

产品特点

- 全封闭无风扇“鱼鳍”散热，不惧严酷，耐高低温
- 采用飞腾E2000Q处理器，四核，主频2.0Ghz
- 板载内存，最大支持16GB LPDDR4 2400MT/s
- 2个显示接口(2x VGA)，支持集成双显
- 1个SATA3.0，2个千兆以太网
- 8个USB(2x USB3.2 Gen1, 6x USB2.0)
- 14个串口(12x RS-232, 2x RS-232/422/485)
- 2个Mini PCIe

应用场景



工业自动化



智慧交通



智能制造



自助终端

产品规格

CPU	飞腾E2000Q 4核 2.0Ghz
显示	2x VGA, 1x LVDS
内存	板载 LPDDR4 2400MT/s 最大支持 16GB
存储	1x mSATA 1x SATA3.0
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Mic-in
扩展槽	2x Mini PCIe
I/O	2x USB3.0, 6xUSB2.0 12x RS232, 2x RS-232/422/485 1x GPIO(8-bit) 1x LVDS
电源	DC-in 12~24V(宽压)
BIOS	飞腾
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: -20°C ~ 60°C 存储温度: -40°C ~ 85°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	200mm x 100mm x 190mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

