

飞腾上架式工控机



MF20C-S07

产品特点

- 2U高度，19寸上架式高强度碳素钢箱体
- 采用飞腾D2000处理器，八核，主频2.3Ghz
- 2个SO-DIMM插槽，最大支持32GB DDR4 2666MT/S
- 2个显示接口(1xHDMI, 1xDVI-d)，支持独立双显
- 3个SATA3.0，4个千兆以太网
- 16个USB(4x USB3.2 Gen1, 12x USB2.0)
- 4个串口(4x RS-232)
- 1个PCIe X16，2个PCIe X1
- 支持TCM技术

应用场景



工业自动化



智能制造



机器视觉



自助终端



智慧交通



测量测控

产品规格

CPU	飞腾 D2000 8核 2.3Ghz 飞腾 FT2000/4 4核 2.6Ghz
显示	1x HDMI, 1x DVI-d
内存	2x SO-DIMM DDR4 2666MT/s 最大支持 32GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持NVMe/SATA协议 3x SATA3.0
以太网	4x LAN 10/100/1000Mbps
音频	Line-out, Line-in, Mic-in
硬盘位	1x 3.5" 硬盘(兼容1个2.5"硬盘)
光驱位	1x CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM/ +R/+RW +/-R
扩展槽	1x PCIe X16, 2x PCIe X1
前面板I/O	2x USB2.0
后面板I/O	4x USB3.2(Gen1), 10xUSB2.0,4x RS232,1x PS/2
系统控制	1x Power按键, 1x 复位按键, 1x 电源指示灯, 1x 硬盘指示灯
电源	ATX电源
其他功能	支持TCM、硬件看门狗
BIOS	昆仑
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	483mm x 430mm x 88.5mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eaecis.com
服务热线: 400-600-9059

